

SHARK II

DE #NR1 ELEKTRISCHE SUP
POMP VAN DIT MOMENT



EIGENSCHAPPEN VAN DE OUTDOOR MASTER SHARK II

1 SUPER SNELHEID

De Shark II maakt gebruik van de allernieuwste techniek. De pomp is razend snel en efficiënt. Je blaast je SUP-board of opblaasbare boot in een snel tempo tot wel 20PSI op.

2 SHARK KOELSYSTEEM

Dankzij het koelsysteem kan je tot wel 3 supboarden achter elkaar oppompen. Een gepatenteerd interieurontwerp met unieke FACS voorkomt dat uw Shark II oververhit raakt, zelfs op een warme dag op het strand.

3 VOLLEDIGE AANPASBAARHEID

Sluit eenvoudig uw Shark II aan op de 12 V DC-connector (sigarettenaansteker) van uw auto en de pomp is gereed om te pompen. Kies een bijpassend mondstuk uit de compleet geleverde set om bijna elk opblaasbaar product onder hoge druk op te blazen. De pomp kan op diverse supboard merken gebruikt worden zoals onder andere: Advanced Element, Atoll, Dynamo, Fanatic, Hero, Hydro-Force, iRocker, Nixy, Peak, Red Paddle, ROC, Thurso en andere grote ISUP-board merken

4 MAAK DEFLATIE EENVOUDIGER

Als u eenmaal klaar bent met suppen, is het laten leeglopen eenvoudiger als ooit - zet de pomp op (deflatie) en de lucht wordt binnen 1 minuut weggezogen waardoor je je SUP-board met gemak strak kan oprollen.





VEEL TE GEBRUIKEN

Je Shark II is compatibel met bijna elk ISUP board, opblaasbare boot of kajak. Dus je hebt maar één pomp nodig voor al je opblaasbare artikelen!



ECO-VRIENDELIJK & ZORGVULDIG GETEST

De Shark II heeft meerdere efficiëntietests doorstaan met CA65-, CE- en RoHS-conforme certificeringen. De pomp is op de markt gebracht in combinatie met meerdere partnerschappen waaronder SUPIA, Paddle 2 The People en WEEE, waardoor het de ultieme luchtpomp is die wordt gesteunt door de grootste marktleiders.



LICHT EN COMPACT ONTWERP

De Shark II is een perfecte metgezel voor elk avontuur. Dankzij het lichtgewicht en compacte ontwerp past hij gemakkelijk in elke rugzak of paddleboard-tas. Nooit meer met grote apparatuur sjouwen!



AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Dankzij de 0,01 PSI precisie van de ingebouwde sensoren stopt de pomp automatisch met het oppompen wanneer de door jou ingestelde PSI of Bar is bereikt.



SPECIFICATIES

1— ONDERSTEUND DRUKBEREIK
0,5-20 psi (0,034-1,378 bar)

**2— NAUWKEURIGHEID VAN DIGITALE
SENSOREN**
0,01 psi

3— HOOG VOLUME STROOM
Max. Pompsnelheid: 350 l / min in 1e
trap, 70 l / min in 2e trap
Schakelpunt dubbele inflators: 1 PSI

4— ELEKTRONICA EN GEWICHT
Max. Energieverbruik: 10A, 120W (12V),
DC-netsnoerlengte: 9ft (2,75 m),
4.5ft slang,
Nettogewicht: 1.63 kg / 3.6 Lbs

5— AANSLUITINGEN SPECS
1 x C7, 1 x H3, 1 x kegelvormig - Diameter
0,28 inch / 7,3 mm bij opening, rond -
Diameter 0,67 inch / 17 mm bij opening

6— PAKKET BESTAAT UIT
1 x OutdoorMaster SHARK II, 1 x 4,5 ft
slang, 3 x mondstukken, 3 x pakkingen,
1 x handleiding

7— GESCHIKT VOOR:
Opblaasbare boten, kajaks, tenten,
SUP-Boarden en andere opblaasbare
producten.

